



## Industrial Automation Products & Solutions



### Festo Pneumatic Piston Rod Cylinder - 1376472, 32mm Bore, 125mm Stroke, DSBC Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DSBC-32-125-PPSA-N3

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Stroke                        | 125D <sup>1</sup> / <sub>4</sub> D <sup>1</sup> / <sub>4</sub>             |
| Bore                          | 32D <sup>1</sup> / <sub>4</sub> D <sup>1</sup> / <sub>4</sub>              |
| Action                        | Double                                                                     |
| Manufacturer Series           | DSBC                                                                       |
| Length                        | 270.1D <sup>1</sup> / <sub>4</sub> D <sup>1</sup> / <sub>4</sub>           |
| Pneumatic Connection          | G 1/8                                                                      |
| Piston Rod Thread Gender      | Male                                                                       |
| Cushioning Type               | Air                                                                        |
| Dimensions                    | 270.1 x 45 x 45D <sup>1</sup> / <sub>4</sub> D <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |
| Width                         | 45D <sup>1</sup> / <sub>4</sub> D <sup>1</sup> / <sub>4</sub>              |
| Maximum Operating Pressure    | 12 bar                                                                     |
| Height                        | 45D <sup>1</sup> / <sub>4</sub> D <sup>1</sup> / <sub>4</sub>              |
| Model Number p                | 1376472                                                                    |
| Stroke Interval Weight        | 27 g @ 10 mm Stroke                                                        |
| Minimum Operating Temperature | -20°C                                                                      |
| Weight                        | 465g                                                                       |
| Maximum Operating Temperature | +80°C                                                                      |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| ISO Standard  | 15552               |
| VDMA Standard | 24562               |
| Test Weight   | 465 g @ 0 mm Stroke |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com