



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Piston Rod Cylinder - 2123069, 32mm Bore, 20mm Stroke, DSBC Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DSBC-32-20-PPVA-N3

Overview

Festo DSBC Series Piston Rod Cylinder (DSBC-32-20-PPVA-N3, model number 2123069) ครอบคลุม Double Acting ขนาด Bore 32 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ Stroke 20 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ มีบัฟเฟอร์ด้วยอากาศปรับค่าได้ที่ปลายทั้งสองด้านและอ้างอิงมาตรฐาน ISO 15552

สเปคระบุว่ารุ่นนี้มี Cushioning Type แบบ Air, การเชื่อมต่อทางนิวเมติกเป็น G 1/8, เกสียวแกนลูกสูบเป็น Male และอ้างอิงมาตรฐาน ISO 15552 และ VDMA 24562 พร้อมข้อมูลน้ำหนักและขนาดต่างๆ ที่ระบุในสเปค

Features

- Manufacturer Series: DSBC
- ISO Standard: 15552
- VDMA Standard: 24562
- Cushioning Type: Air (บัฟเฟอร์ด้วยอากาศที่ปลายทั้งสองด้าน)
- Pneumatic Connection: G 1/8
- Piston Rod Thread Gender: Male
- Stroke: 20 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$
- Bore: 32 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$
- Action: Double
- Dimensions: 165.1 x 45 x 45 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$
- Maximum Operating Pressure: 12 bar
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Weight: 465g
- Model Number p: 2123069

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	20D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Bore	32D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Action	Double
Manufacturer Series	DSBC
Length	165.1D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Pneumatic Connection	G 1/8
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Air
Dimensions	165.1 x 45 x 45D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Width	45D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Maximum Operating Pressure	12 bar
Height	45D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Minimum Operating Temperature	-20°C
Stroke Interval Weight	27 g @ 10 mm Stroke
Maximum Operating Temperature	+80°C
Test Weight	465 g @ 0 mm Stroke
ISO Standard	15552
VDMA Standard	24562
Weight	465g
Model Number p	2123069



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com