



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Piston Rod Cylinder - 1376661, 40mm Bore, 125mm Stroke, DSBC Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DSBC-40-125-PPVA-N3

Overview

บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด นำเสนอ Festo DSBC-40-125-PPVA-N3
กระบอกลมก้านลูกสูบคุณภาพสูงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบนิวเมติกส์และระบบอัตโนมัติ

Features

- มาตรฐาน VDMA 24562 และ ISO 15552
- เป็นแบบ Double Acting
- ใช้ระบบ Pneumatic Cushioning (PPV) สำหรับการลดแรงกระแทก
- ก้านลูกสูบเป็นเกลียวตัวผู้ (Male)
- โครงสร้างทนทาน แข็งแรงตามมาตรฐาน Festo

Applications

- ระบบนิวเมติกส์ทั่วไป
- ระบบจับยึดชิ้นงาน (Pneumatic Clamping)
- ระบบหยิบจับชิ้นงาน (Pneumatic Grippers)
- ระบบขับเคลื่อนในงานอุตสาหกรรม (Pneumatic Actuators)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	125mm
Bore	40mm
Action	Double



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Manufacturer Series	DSBC
Length	286.9mm
Pneumatic Connection	G 1/4
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Pneumatic Cushioning
Dimensions	286.9 x 54 x 54mm
Width	54mm
Maximum Operating Pressure	12 bar
Height	54mm
Weight	740g
Test Weight	740 g @ 0 mm Stroke
Stroke Interval Weight	37 g @ 10 mm Stroke
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
VDMA Standard	24562
ISO Standard	15552
Model Number p	1376661



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com