



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Cylinder - 536229, 16mm Bore, 20mm Stroke, ADN Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : ADN-16-20-I-P-A

Overview

Festo กระบอกลมรุ่น ADN-16-20-I-P-A (Model 536229) เป็นกระบอกลม double acting ขนาด bore 16mm และ stroke 20mm ขนาดกะทัดรัด (Dimensions 29 x 29 x 59.7mm) น้ำหนัก 79g และรองรับแรงดันสูงสุด 10 bar ตามมาตรฐาน ISO 21287

ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ประหยัดพื้นที่ในการเคลื่อนย้ายน้ำหนักภายในระบบอัตโนมัติและงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ความยาวโดยรวมสั้นและน้ำหนักเบาช่วยให้ติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ง่าย และมี cushioning แบบยืดหยุ่นเพื่อลดแรงกระแทก

Features

- Bore 16mm
- Stroke 20mm
- Action: Double acting
- Manufacturer Series: ADN
- Dimensions: 29 x 29 x 59.7mm (Length 59.7mm)
- Pneumatic Connection: M5
- Piston Rod Thread Gender: Female
- Cushioning Type: Elastic
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Weight: 79g
- ISO Standard: ISO 21287
- VDMA Standard: VDMA 24364-B1/B2-L
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +80°C

Applications

- การเคลื่อนย้ายน้ำหนักในระบบอัตโนมัติที่มีพื้นที่จำกัด
- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการกระบอกลมมาตรฐาน ISO (ISO 21287)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	20mm
Bore	16mm
Action	Double
Manufacturer Series	ADN
Length	59.7mm
Pneumatic Connection	M5
Piston Rod Thread Gender	Female
Cushioning Type	Elastic
Dimensions	29 x 29 x 59.7mm
Width	29mm
Maximum Operating Pressure	10 bar
Height	29mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Weight	79g
Maximum Operating Temperature	+80°C
ISO Standard	ISO 21287
Model Number p	536229
VDMA Standard	VDMA 24364-B1/B2-L



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com