



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Piston Rod Cylinder - 1376666, 40mm Bore, 400mm Stroke, DSBC Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DSBC-40-400-PPVA-N3

Overview

Festo กระบอกลมซีรีส์ DSBC (Model 1376666) ขนาด Bore 40mm, Stroke 400mm
มาพร้อมระบบกันกระแทกด้วยอากาศที่ปรับได้ทั้งสองปลายและมีมาตรฐาน ISO 15552 และ VDMA 24562

สเปกการันการกันกระแทกด้วยอากาศที่ปรับได้ทั้งสองปลายของตัวกระบอกและการปฏิบัติตามมาตรฐาน VDMA 24562 และ ISO 15552 รวมถึงการเชื่อมต่อ Pneumatic G 1/4 และเพลาลูกสูบแบบ Male

Features

- Stroke: 400mm
- Bore: 40mm
- Action: Double
- Manufacturer Series: DSBC
- Cushioning Type: Air (ปรับได้ทั้งสองปลาย)
- Pneumatic Connection: G 1/4
- Piston Rod Thread Gender: Male
- Dimensions: 161.9 x 54 x 54mm
- Width: 54mm
- Height: 54mm
- Length: 161.9mm
- Maximum Operating Pressure: 12 bar
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Weight: 740g
- Stroke Interval Weight: 37 g @ 10 mm stroke
- Test Weight: 740 g @ 0 mm Stroke
- VDMA Standard: 24562
- ISO Standard: 15552



- Model Number p: 1376666

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	400mm
Bore	40mm
Action	Double
Manufacturer Series	DSBC
Length	161.9mm
Pneumatic Connection	G 1/4
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Air
Dimensions	161.9 x 54 x 54mm
Width	54mm
Maximum Operating Pressure	12 bar
Height	54mm
Weight	740g
Stroke Interval Weight	37 g @ 10 mm stroke
Minimum Operating Temperature	-20°C
Test Weight	740 g @ 0 mm Stroke
VDMA Standard	24562
ISO Standard	15552
Model Number p	1376666
Maximum Operating Temperature	+80°C



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com