



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Cylinder - 1908315, 25mm Bore, 30mm Stroke, DSNU Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DSNU-25-30-PPV-A

Overview

กระบอกลมทรงกลม Festo รุ่น DSNU (DSNU-25-30-PPV-A, หมายเลขรุ่น 1908315) เป็นกระบอกลมแบบ Double acting ที่มีระบบกันกระแทกด้วยลมแบบปรับได้ที่ปลายทั้งสองด้าน

Features

- Bore (ขนาดกระบอกลม): 25 mm
- Stroke: 30 mm
- Action: Double acting
- Manufacturer Series: DSNU
- ระบบกันกระแทก (Cushioning Type): Air (ปรับได้ที่ปลายทั้งสองด้าน)
- Pneumatic Connection: G 1/8
- Piston Rod Thread Gender: Male
- Length: 171.5 mm
- Dimensions: 27 x 171.5 mm
- Diameter: 27 mm
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +80°C
- Weight: 271 g
- Model Number p: 1908315

Applications

- ใช้เป็นกระบอกลม (pneumatic cylinder) ในงานนิวเมติกตามข้อมูลสินค้า

Specifications

--	--



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	30D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Bore	25D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Action	Double
Manufacturer Series	DSNU
Length	171.5D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Pneumatic Connection	G 1/8
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Air
Dimensions	27 x 171.5D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Maximum Operating Pressure	10 bar
Maximum Operating Temperature	+80°C
Weight	271g
Minimum Operating Temperature	-20°C
Model Number p	1908315
Diameter	27D ¹ / ₄ D ¹ / ₄



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com