



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Cylinder - 1908325, 25mm Bore, 60mm Stroke, DSNU Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DSNU-25-60-PPS-A

Overview

Festo กระบอกลมทรงกลม DSNU (Model 1908325) ขนาด Bore 25 mm, Stroke 60 mm แบบ double acting พร้อมระบบกันกระแทกด้วยลมปรับตัวอัตโนมัติที่ปลายทั้งสองด้าน

Features

- Bore: 25 mm
- Stroke: 60 mm
- Action: Double acting
- Manufacturer Series: DSNU
- Cushioning Type: Air (กันกระแทกด้วยลมแบบปรับตัวอัตโนมัติที่ปลายทั้งสองด้าน)
- Length: 201.5 mm
- Dimensions: 27 x 201.5 mm (Diameter 27 mm)
- Pneumatic Connection: G 1/8
- Piston Rod Thread Gender: Male
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Weight: 304 g
- Model Number: 1908325

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	60D $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$
Bore	25D $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Action	Double
Manufacturer Series	DSNU
Length	201.5D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Pneumatic Connection	G 1/8
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Air
Dimensions	27 x 201.5D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Maximum Operating Pressure	10 bar
Minimum Operating Temperature	-20°C
Model Number p	1908325
Diameter	27D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Weight	304g
Maximum Operating Temperature	+80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com