



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Piston Rod Cylinder - 2125491, 63mm Bore, 30mm Stroke, DSBC Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DSBC-63-30-PPVA-N3

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	30D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Bore	63D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Action	Double
Manufacturer Series	DSBC
Length	223.1D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Pneumatic Connection	G 3/8
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Air
Dimensions	223.1 x 75 x 75D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Width	75D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Maximum Operating Pressure	12 bar
Height	75D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Minimum Operating Temperature	-20°C
Stroke Interval Weight	62 g @ 10 mm Stroke
Weight	1.7kg
Test Weight	1740 g @ 0 mm Stroke
VDMA Standard	24562



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

ISO Standard	15552
Maximum Operating Temperature	+80°C
Model Number p	2125491



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com