



Industrial Automation Products & Solutions



Parker Pneumatic Piston Rod Cylinder - 40mm Bore, 50mm Stroke, P1F-S Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Parker

รหัสสินค้า : P1F-S040MS-0050-0000

Overview

Parker Pneumatic Piston Rod Cylinder P1F-S040MS-0050-0000 กระบอกลูกสูบ Bore 40 mm, Stroke 50 mm, Double acting, ซีรีส์ P1F-S

คำอธิบายระบุว่ารองรับระยะชักนอกมาตรฐานได้สูงสุด 2000 mm ข้อมูลสเปคมีรายละเอียดหลายรายการรวมทั้งมาตรฐาน ISO (6431, 15552), ความดันใช้งานสูงสุด 10 bar, ช่วงอุณหภูมิทำงาน +80°C ถึง -20°C และน้ำหนักตามช่วงชักที่ระบุ การแสดงหน่วยบางรายการปรากฏตัวอักษรที่ปิดเบือน (เช่น 'D') ซึ่งควรตรวจสอบหน่วยและค่าต้นฉบับอีกครั้ง

Features

- Bore: 40D¹/₄D¹/₄ (ตามข้อมูลที่ให้มา)
- Stroke: 50D¹/₄D¹/₄ (ตามข้อมูลที่ให้มา)
- Action: Double
- Manufacturer Series: P1F-S
- รองรับระยะชักนอกมาตรฐานสูงสุด 2000 mm (ระบุในคำอธิบาย)
- มาตรฐาน ISO: 6431, 15552 (ระบุในสเปค)
- Maximum Operating Pressure: 10 bar (ระบุในสเปค)
- Maximum Operating Temperature: +80°C, Minimum Operating Temperature: -20°C (ระบุในสเปค)
- Dimensions/Length/Width/Height มีระบุในสเปค (ค่าปรากฏพร้อมตัวอักษรที่ปิดเบือนตามข้อมูลที่ให้มา)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	50D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Bore	40D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Action	Double



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Manufacturer Series	P1F-S
Length	209D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Dimensions	209 x 53 x 53D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Width	53D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Maximum Operating Pressure	10 bar
Height	53D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
ISO Standard	6431, 15552
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Operating Temperature	-20°C
Stroke Interval Weight	0.32 kg @ 100 mm
Test Weight	0.74 kg @ 0 mm
VDMA Standard	24562



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com