



Industrial Automation Products & Solutions



Festo ISO Standard Cylinder - 35194, 25mm Bore, 500mm Stroke, DSNU Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DSNU-25-500-PPV-A

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	500mm
Bore	25mm
Action	Double
Manufacturer Series	DSNU
Length	619.5mm
Pneumatic Connection	G 1/8
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Pneumatic Cushioning
Dimensions	27 (Dia.) x 619.5mm
Maximum Operating Pressure	10 bar
Model Number p	35194
Diameter	27mm
Maximum Operating Temperature	+80°C
Test Weight	238 g
Minimum Operating Temperature	-20°C
ISO Standard	ISO 6432
Stroke Interval Weight	11 @10 mm stroke g



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

VDMA Standard

VDMA 24364-B1/B2-L



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com