



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Piston Rod Cylinder - 19270, 25mm Bore, 25mm Stroke, ESNU Series, Single Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : ESNU-25-25-P-A

Overview

Festo กระบอกสูบลมซีรีส์ ESNU รุ่น ESNU-25-25-P-A (Model 19270) ขนาด Bore 25 mm และ Stroke 25 mm แบบ Single Acting

กระบอกสูบจากซีรีส์ ESNU ขนาด 25 mm ระบุพารามิเตอร์สำคัญ เช่นการเชื่อมต่อหัวเมติกแบบ G 1/8 และการมีเกลียวแกนลูกสูบเพศผู้ (Male) ตามข้อมูลต้นฉบับ

Features

- Stroke: 25 mm
- Bore/Diameter: 25 mm
- Action: Single (Single Acting)
- Manufacturer Series: ESNU
- Pneumatic Connection: G 1/8
- Piston Rod Thread Gender: Male
- Cushioning Type: Elastic
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Model Number p: 19270
- ISO Standard: ISO 6432
- VDMA Standard: VDMA24364-B1/B2-L

Applications

- การใช้งานหลากหลายที่ต้องการกระบอกสูบขนาด 25 mm (ตามคำอธิบาย)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	25mm
Bore	25mm
Action	Single
Manufacturer Series	ESNU
Pneumatic Connection	G 1/8
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Elastic
Maximum Operating Pressure	10 bar
Maximum Operating Temperature	+80°C
Model Number p	19270
VDMA Standard	VDMA24364-B1/B2-L
ISO Standard	ISO 6432
Minimum Operating Temperature	-20°C
Diameter	25mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com