



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Variable Speed Drive, 1.1 kW, 3 Phase, 400 V ac, 3.8 A, ATV320 Series

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : ATV320U11N4B

Overview

Schneider Electric Altivar Machine ATV320 variable speed drive ขนาด 1.1 kW สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส (400 V ac) รองรับการใช้สื่อสาร Profibus, IP20, STO, ความถี่ขาออก 0.1–599 Hz และติดตั้งแบบ DIN Rail

ออกแบบมาสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ (OEM) รองรับมอเตอร์แบบ synchronous และ asynchronous ทำงานพื้นฐานและงานที่ต้องการความแม่นยำในการสตาร์ท/หยุดและการควบคุมความเร็วแม้ที่ความเร็วต่ำ พร้อมฟีเจอร์ด้านอัตโนมัติขั้นที่เพิ่มขึ้นและการประหยัดพลังงาน (Green Premium)

Features

- Power Rating: 1.1 kW
- Phase: 3
- Supply Voltage: 400 V ac
- Current Rating: 3.8 A



- Series: ATV320
- For Use With: Asynchronous Motors, Synchronous Motors
- Field Bus Communication Type: Profibus
- IP Rating: IP20
- Output Frequency: 0.1 - 599Hz
- STO: Yes
- Drive Type: Variable Frequency
- Mounting Type: DIN Rail
- Filter Included: Yes
- Control Panel: Yes
- Better World Claim: Saves energy
- Better World Verification: Green Premium
- Overall Width: 245mm
- Overall Depth: 325mm
- Overall Length: 45mm
- Standards Met: CE, CSA, cUL, EAC, EN 954-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, IEC 60204-1, IEC 6100, IEC 61158, IEC 61508, IEC 61784, IEC/EN 60721, NOM 117, RCM, UL

Applications

- การควบคุมมอเตอร์และการปรับความเร็วในระบบ OEM
- งานสตาร์ท/หยุดที่ต้องการความแม่นยำและการควบคุมที่ดีทั้งความเร็วสูงและต่ำ
- การใช้งานที่ต้องการการสื่อสารผ่าน Profibus

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Power Rating	1.1 kW
Phase	3
Supply Voltage	400 V ac
Current Rating	3.8 A
Series	ATV320
For Use With	Asynchronous Motors, Synchronous Motors
Field Bus Communication Type	Profibus
IP Rating	IP20
Output Frequency	0.1 - 599Hz
STO	Yes



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Drive Type	Variable Frequency
Mounting Type	DIN Rail
Filter Included	Yes
Control Panel	Yes
Better World Claim	Saves energy
Better World Product	Yes
Better World Verification	Green Premium
Overall Depth	325mm
Standards Met	CE, CSA, cUL, EAC, EN 954-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, IEC 60204-1, IEC 6100, IEC 61158, IEC 61508, IEC 61784, IEC/EN 60721, NOM 117, RCM, UL
Overall Width	245mm
Function	Motor Control
Special Features	Enhanced Automation Capabilities, Even at Low Speed & Dynamic Accuracy for Start/Stop Application, Open-Loop Motor Control Combined, Variable Speed Drive Improves Machine Effectiveness
Overall Length	45mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com