



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens Inverter Drive, 0.37 kW, 0.55 kW, 3 Phase, 400 V ac, 1.9 A, 2.3 A, SINAMICS G120C Series

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 6SL3210-1KE11-8AF2

Overview

Siemens 6SL3210-1KE11-8AF2 เป็นอินเวอร์เตอร์ไดรฟ์จากซีรีส์ SINAMICS G120C ที่รองรับกำลังไฟ 0.37 kW หรือ 0.55 kW สำหรับระบบ 3 เฟส (Supply Voltage 400 V AC) โดยมีการควบคุมแบบ Vector Control และรองรับการสื่อสาร Profinet

ไดรฟ์ SINAMICS G120C รุ่นนี้นำเสนอฟีเจอร์การควบคุมมอเตอร์ขั้นสูง เช่น Sensorless Vector Control และหลายรูปแบบการควบคุมความถี่ รวมถึงมี STO สำหรับความปลอดภัยและรองรับมาตรฐานหลายรายการ เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการการควบคุมมอเตอร์ที่ยืดหยุ่น

Features

- Power Rating: 0.37 kW, 0.55 kW
- เฟส: 3-phase
- Supply Voltage: 400 V AC
- Current Rating: 1.9 A, 2.3 A
- สำหรับใช้กับ: AC Motors
- ซีรีส์: SINAMICS G120C
- Field Bus Communication Type: Profinet
- IP Rating: IP20
- Output Frequency: 0 - 240 Hz (Vector Control), 0 - 550 Hz (V/F Control)
- STO: Yes
- Drive Type: Vector Control
- มีฟิลเตอร์รวม (Filter Included)
- คุณสมบัติพิเศษ: Sensorless Vector Control; Variable Frequency Eco Linear/Square-Law; Variable



Frequency Linear/Square-Law/Parameterizable; Variable Frequency with Flux Current Control

- Interface: Ethernet/IP, PROFINET
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: CE, C-Tick (RCM), cUL, EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, UL
- มิติรวม: Width 178mm, Depth 173mm, Length 73mm

Applications

- การขับเคลื่อนและควบคุมมอเตอร์ AC
- ระบบที่ต้องการการควบคุมความเร็ว/ความถี่ที่ยืดหยุ่นและปลอดภัย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Power Rating	0.37 kW, 0.55 kW
Phase	3
Supply Voltage	400 V ac
Current Rating	1.9 A, 2.3 A
For Use With	AC Motors
Series	SINAMICS G120C
Field Bus Communication Type	Profinet
IP Rating	IP20
Output Frequency	0 - 240 (Vector Control) Hz, 0 - 550 (V/F Control) Hz
STO	Yes
Drive Type	Vector Control
Filter Included	Yes
Special Features	Sensorless Vector Control, Variable Frequency Eco Linear/Square-Law, Variable Frequency Linear/Square-Law/Parameterizable, Variable Frequency with Flux Current Control
Overall Length	73mm
Interface	Ethernet/IP, PROFINET
Standards Met	CE, C-Tick (RCM), cUL, EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, UL
Overall Depth	173mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Overall Width	178mm
---------------	-------



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com