



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Variable Speed Starter, 0.25 kW, 3 Phase, 220 → 480 V, 1 A, CSS Series

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1201713

Overview

Phoenix Contact Variable Speed Starter ขนาด 0.25 kW สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส ใช้แรงดันจ่าย 220–480 V มีค่ากระแส 1 A และเอาต์พุตความถี่ 0–500 Hz พร้อมฟังก์ชัน STO

อุปกรณ์นี้เป็นสตาร์ทเตอร์แบบควบคุมความเร็วที่รองรับช่วงแรงดันกว้าง (220–480 V) และให้เอาต์พุตความถี่ถึง 500 Hz เหมาะกับการใช้งานควบคุมมอเตอร์ขนาดเล็ก โดยมีฟังก์ชัน STO ที่เมื่อนำไปใช้งานร่วมกับรีเลย์เซฟตี้หรือ PLC ที่เหมาะสม จะช่วยให้การหยุดฉุกเฉินมีระดับความปลอดภัยสูงสุดถึง SIL3/PLe

Features

- กำลังไฟฟ้า 0.25 kW
- เฟส 3
- ช่วงแรงดันจ่าย 220 - 480 V
- ค่ากระแส 1 A
- ซีรีส์ CSS
- เอาต์พุตความถี่ 0 - 500 Hz
- ฟังก์ชัน STO (Safe Torque Off)

Applications

- การควบคุมความเร็วมอเตอร์ขนาดเล็ก
- งานที่ต้องการช่วงความถี่เอาต์พุตกว้าง

Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|--------------|------------|
| Power Rating | 0.25 kW |
| Phase | 3 |



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| | |
|------------------|-------------|
| Supply Voltage | 220 - 480 V |
| Current Rating | 1 A |
| Series | CSS |
| Output Frequency | 0 - 500Hz |



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com