



Industrial Automation Products & Solutions



EMERSON – AVENTICS Roller 3/2 Pneumatic Manual Control Valve ST Series, G 1/8, 1/8in, III B

ผู้ผลิต : EMERSON – AVENTICS

รหัสสินค้า : 0820402002

Overview

วาล์วควบคุมด้วยมือแบบ Roller 3/2 (รุ่น ST) ตัวเรือนสแตนเลส สำหรับติดตั้งบนแผง มีฟังก์ชัน 3/2 และข้อมูลสเปครวมถึงแรงดันใช้งานสูงสุด 10 bar และอัตราการไหลสูงสุด 280 L/min

เป็นวาล์วสปูลแบบแมนนวลสำหรับการควบคุมโดยตรงที่ระบุการซีลแบบ metal-to-metal และตัวเรือนสแตนเลส เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบแผงหรือการใช้งานแบบมีโยกที่ต้องการวาล์ว 3/2 (ข้อมูลตามต้นฉบับเท่านั้น)

Features

- Control Mechanism: Roller
- Function: 3/2
- Connection Port Thread: G 1/8 (1/8in)
- Body Material: Stainless Steel
- Manufacturer Series: ST
- Spool valve with metal-to-metal sealing
- Number of Ports: 3/2
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Maximum Flow Rate: 280 L/min
- Operating Temperature Range: -15°C to +80°C

Applications

- การควบคุมด้วยมือ (manual control)
- การติดตั้งบนแผง (panel mounted)
- ระบบที่ต้องการวาล์ว 3/2 ตามสเปค

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Control Mechanism	Roller
Connection Port Thread	G 1/8
Function	3/2
Thread Size	1/8in
Thread Standard	G
Manufacturer Series	ST
Maximum Operating Pressure	10 bar
Body Material	Stainless Steel
Maximum Flow Rate	280L/min
Minimum Operating Temperature	-15°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Number of Ports	3/2



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com