



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Plunger 3/2 Pneumatic Manual Control Valve VMEF Series, G 1/8, 1/8in, 8031295

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : VMEF-ST-M32-M-G18

Overview

Festo 3/2 plunger pneumatic manual control valve (VMEF Series) สำหรับการควบคุมการไหลของอากาศด้วยการตอบสนองเร็วกว่าเมคานิคซึมสปล

วาล์วแมนนวลนิวเมติกกลไก Plunger ฟังก์ชัน 3/2 ให้การควบคุมการไหลของอากาศแน่นอนและมีการตอบสนองที่ระบุไว้เร็วกว่าการควบคุมแบบสปล ตัวเครื่องใช้เกลียว G 1/8 (BSPP) บอดี Aluminium Alloy ความดันใช้งานสูงสุด 10 bar อัตราการไหลสูงสุด 750L/min และช่วงอุณหภูมิ -10°C ถึง +60°C

Features

- Control Mechanism: Plunger
- Function: 3/2
- Connection Port Thread: G 1/8
- Thread Size: 1/8in
- Thread Standard: BSPP
- Manufacturer Series: VMEF
- Control Button/Switch Colour: Grey
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Body Material: Aluminium Alloy
- Maximum Flow Rate: 750L/min
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Number of Positions: 2
- Number of Ports: 3
- Model Number p: 8031295

Applications



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

- การใช้งานในระบบนิวเมติกที่ต้องการการควบคุมการไหลของอากาศที่แน่นอนและการตอบสนองเร็ว

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Control Mechanism	Plunger
Connection Port Thread	G 1/8
Function	3/2
Thread Size	1/8in
Thread Standard	BSPP
Manufacturer Series	VMEF
Control Button/Switch Colour	Grey
Maximum Operating Pressure	10 bar
Body Material	Aluminium Alloy
Maximum Flow Rate	750L/min
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Number of Positions	2
Number of Ports	3
Model Number p	8031295



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com