



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Plunger 3/2 Pneumatic Manual Control Valve VMEF Series, G 1/8, 1/8in, 8031331

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : VMEF-STC-M32-M-G18

Overview

Festo Plunger 3/2 Pneumatic Manual Control Valve (VMEF Series, รุ่น VMEF-STC-M32-M-G18 / 8031331) เป็นวาล์วแบบ plunger มอนอสเตเบิล 3/2 ที่ระบุสามารถใช้งานในสุญญากาศได้

สเปกการควบคุมแบบ plunger, การเชื่อมต่อ G 1/8 (BSPP), ตัวเรือนเป็น Aluminium Alloy, อัตราการไหลสูงสุด 750 L/min, แรงดันใช้งานสูงสุด 10 bar และช่วงอุณหภูมิ -10°C ถึง +60°C คำอธิบายระบุว่าเป็นมอนอสเตเบิล (ปกติเปิด/ปิด) มีสปริงเชิงกล และสามารถใช้งานในสุญญากาศได้ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงหน้าที่ที่ชัดเจนในต้นฉบับ

Features

- ฟังก์ชัน: 3/2
- กลไกควบคุม: Plunger
- การเชื่อมต่อ: G 1/8 (BSPP)
- ขนาดเกลียว: 1/8in
- ซีรีส์ผู้ผลิต: VMEF
- วัสดุตัวเรือน: Aluminium Alloy
- อัตราการไหลสูงสุด: 750 L/min
- แรงดันใช้งานสูงสุด: 10 bar
- ช่วงอุณหภูมิ: -10°C ถึง +60°C
- จำนวนพอร์ต: 3
- จำนวนตำแหน่ง: 2
- รหัสรุ่น (p): 8031331



Applications

- การควบคุมระบบนิวแมติกที่ต้องการความสามารถในการทำงานในสุญญากาศ (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Control Mechanism	Plunger
Connection Port Thread	G 1/8
Function	3/2
Thread Size	1/8in
Thread Standard	BSPP
Manufacturer Series	VMEF
Maximum Operating Pressure	10 bar
Body Material	Aluminium Alloy
Maximum Flow Rate	750L/min
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Number of Positions	2
Number of Ports	3
Model Number p	8031331



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com