



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Plunger 5/2 Pneumatic Manual Control Valve VMEF Series, G 1/8, 1/8in, 8031299

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : VMEF-S-M52-E-G18

Overview

Festo 5/2 plunger pneumatic manual control valve (VMEF Series) ใช้ในทุกภาคอุตสาหกรรมรวมถึงงานช่างเฉพาะทาง

วาล์วควบคุมด้วยปลิงเจอร์ (Plunger) แบบฟังก์ชัน 5/2 จากซีรีส์ VMEF ระบุการเชื่อมต่อเกลียว G 1/8 (มาตรฐาน BSPP) ตัวบอดี้เป็น Aluminium Alloy ความดันใช้งานสูงสุด 10 bar และอัตราการไหลสูงสุด 750L/min ช่วงอุณหภูมิ -10°C ถึง +60°C และมี 5 พอร์ต 2 ตำแหน่ง

Features

- Control Mechanism: Plunger
- Function: 5/2
- Connection Port Thread: G 1/8
- Thread Size: 1/8in
- Thread Standard: BSPP
- Manufacturer Series: VMEF
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Body Material: Aluminium Alloy
- Maximum Flow Rate: 750L/min
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Number of Positions: 2



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

- Number of Ports: 5
- Model Number p: 8031299

Applications

- การใช้งานในระบบนิวเมติกทั่วไปในภาคอุตสาหกรรมและงานช่างเฉพาะทาง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Control Mechanism	Plunger
Connection Port Thread	G 1/8
Function	5/2
Thread Size	1/8in
Thread Standard	BSPP
Manufacturer Series	VMEF
Maximum Operating Pressure	10 bar
Body Material	Aluminium Alloy
Maximum Flow Rate	750L/min
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Number of Positions	2
Number of Ports	5
Model Number p	8031299



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com