



Industrial Automation Products & Solutions



SMC Pneumatic Soft Start Valve, 600L/min, G 3/8 10 bar

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : EAV3000-F03-5YB-Q

Overview

SMC Pneumatic Soft Start Valve รุ่น EAV3000-F03-5YB-Q (Series AV3000)

ให้การสตาร์ทแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยมีอัตราการไหล 600 L/min และพอร์ตทางเข้าเป็น G 3/8 พร้อมความดันสูงสุด 10 bar

ข้อมูลสเปคชีฟเป็นวาล์ว soft start ที่รองรับการไหลประมาณ 600 L/min และเชื่อมต่อด้วยเกลียวพอร์ต G 3/8 โดยแรงดันทำงานสูงสุดที่ระบุเป็น 10 bar ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการเลือกใช้กับระบบนิวเมติกที่มีการไหลและแรงดันดังกล่าว

Features

- Flow Rate: 600 L/min
- Supply Inlet Port: G 3/8
- Manufacturer Series: AV3000
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Type: Soft Start-Up Valve
- Model: EAV3000-F03-5YB-Q
- Brand: SMC

Applications

- ระบบนิวเมติกที่ต้องการ soft start และมีความต้องการอัตราการไหลประมาณ 600 L/min
- การติดตั้งที่ใช้พอร์ตเชื่อมต่อแบบ G 3/8

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Inlet Port	G 3/8
Manufacturer Series	AV3000



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Pressure	10 bar
Type	Soft Start-Up Valve
Flow Rate	600L/min



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com