



Industrial Automation Products & Solutions



SMC Pneumatic Soft Start Valve, G 3/8 Female 1 MPa

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : AV3000-03-5DZ-Q

Overview

SMC AV3000-03-5DZ-Q วาล์วแบบ Soft Start ซีรีส์ AV3000 ทางเข้าพอร์ต G 3/8 (Female) ช่วงแรงดันใช้งาน 0.2 - 1 MPa ตัวเรือนไม่ได้ระบุชนิดวัสดุเป็น ADC และมีความหลากหลายของแรงดันขดลวดที่ระบุในคำอธิบาย (12, 24 VDC; 100, 110-120, 200, 220 VAC)

เป็นวาล์วที่ออกแบบมาเพื่อการเริ่มต้นการไหลแบบนุ่มนวล (soft start) ในระบบนิวเมติก โดยรองรับพอร์ตมาตรฐาน G 3/8 และช่วงแรงดันใช้งานสูงสุดถึง 1 MPa

มีตัวเลือกแรงดันขดลวดหลายค่าเพิ่มความสามารถในการใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าที่หลากหลาย

Features

- Supply Inlet Port: G 3/8 Female
- Manufacturer Series: AV3000
- Maximum Operating Pressure: 1 MPa
- Minimum Operating Pressure: 0.2 MPa
- Supply Inlet Port Thread Gender: Female
- Supply Inlet Port Thread Standard: G
- Supply Inlet Port Thread Size: 3/8 in
- Body Material: ADC
- แรงดันขดลวดที่ระบุในคำอธิบาย: 12, 24 VDC; 100, 110-120, 200, 220 VAC

Applications

- ระบบนิวเมติกที่ต้องการการเริ่มต้นการไหลแบบนุ่มนวล
- การใช้งานกับอุปกรณ์ที่ต้องการจำกัดแรงกระชากของแรงดันในขณะเริ่มทำงาน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Supply Inlet Port	G 3/8 Female
Manufacturer Series	AV3000
Maximum Operating Pressure	1 MPa
Minimum Operating Pressure	0.2MPa
Supply Inlet Port Thread Gender	Female
Supply Inlet Port Thread Standard	G
Supply Inlet Port Thread Size	3/8in
Body Material	ADC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com