



Industrial Automation Products & Solutions



EMERSON ? ASCO 5/2 Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid/Pilot Metric M5 519 Series 24V ac

ผู้ผลิต : EMERSON – ASCO

รหัสสินค้า : 519 00 006

Overview

มินิเดสทริบิวเตอร์ EMERSON ASCO หมายเลขรุ่น 519 00 006 เป็นวาล์วแบบ 5/2 ที่มีโซลินอยด์/ไพลอต ติดตั้งบนท่อร่วม (manifold) และระบุแรงดันโซลินอยด์เป็น 24V ac

Features

- Function: 5/2
- Connection Port Thread: Metric M5 (Thread Size: M5)
- Actuation Type: Solenoid/Pilot
- Manufacturer Series: 519
- Mounting Style: Manifold
- Solenoid Voltage: 24V ac
- Solenoid Fitted: Yes
- Number of Ports: 5/2
- Body Material: Anodised Aluminium
- Maximum Flow Rate: 175L/min
- Solenoid Power Consumption: 2VA
- Operating Pressure: Minimum 1.5bar, Maximum 8bar
- Operating Temperature Range: +5°C to +50°C
- Thread Standard: Metric

Applications

- สำหรับติดตั้งบนท่อร่วม (manifold) ตามที่ระบุในรายละเอียด
- ใช้งานเป็นมินิเดสทริบิวเตอร์แบบ 3/2, 5/2 หรือ 5/3 ตามที่กล่าวถึงในคำอธิบาย

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	5/2
Connection Port Thread	Metric M5
Actuation Type	Solenoid/Pilot
Manufacturer Series	519
Mounting Style	Manifold
Solenoid Voltage	24V ac
Solenoid Fitted	Yes
Number of Ports	5/2
Body Material	Anodised Aluminium
Maximum Flow Rate	175L/min
Solenoid Power Consumption	2VA
Minimum Operating Pressure	1.5bar
Maximum Operating Temperature	+50°C
Maximum Operating Pressure	8bar
Thread Size	M5
Minimum Operating Temperature	+5°C
Thread Standard	Metric



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com