



Industrial Automation Products & Solutions



Parker 5/2 Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid/Solenoid G 1/4 Viking Xtreme Series

ผู้ผลิต : Parker

รหัสสินค้า : P2LBX512EENDDN

Overview

Parker Viking Xtreme 5/2 Pneumatic Solenoid Valve (Solenoid/Solenoid) รุ่น P2LBX512EENDDN พร้อมการเชื่อมต่อแบบ G 1/4 และอัตราการไหลสูงสุด 38 L/min.

วาล์วทิศทาง 5/2 แบบขับเคลื่อนด้วยโซลินอยด์ทั้งสองด้าน
เหมาะสำหรับการควบคุมทิศทางในระบบนิวเมติกที่ต้องการการตอบสนองด้วยโซลินอยด์ โดยระบุวัสดุตัวถังเป็น Anodised Aluminium และมีช่วงอุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ -40°C ถึง +60°C กับความดันสูงสุด 16 bar และอัตราการไหลสูงสุด 38 L/min

Features

- Function: 5/2
- Actuation Type: Solenoid/Solenoid
- Connection Port Thread: G 1/4 (Thread Standard: G, Thread Size: 1/4in)
- Manufacturer Series: Viking Xtreme
- Body Material: Anodised Aluminium
- Maximum Flow Rate: 38L/min
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +60°C
- Maximum Operating Pressure: 16 bar

Applications

- การควบคุมทิศทางในระบบนิวเมติกที่ใช้วาล์ว 5/2
- งานที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบ G 1/4 ตามสเปคเรด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	5/2



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Connection Port Thread	G 1/4
Actuation Type	Solenoid/Solenoid
Manufacturer Series	Viking Xtreme
Number of Ports	5/2
Body Material	Anodised Aluminium
Maximum Flow Rate	38L/min
Thread Size	1/4in
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Pressure	16 bar
Thread Standard	G



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com