



## Industrial Automation Products & Solutions



# Parker Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid/Spring G 3/8 Viking Xtreme Series

ผู้ผลิต : Parker

รหัสสินค้า : P2LCX513ESNDDN

## Overview

Parker Pneumatic Solenoid Valve รุ่น P2LCX513ESNDDN จากซีรีส์ Viking Xtreme, การขับเคลื่อน Solenoid/Spring, พอร์ต G 3/8, จำนวนพอร์ต 5/2, ตัวถังอะลูมิเนียมเหนียวโนดูล์

ข้อมูลระบุว่าวาล์วนี้เป็นรุ่นประสิทธิภาพสูงจาก Parker Viking Xtreme เหมาะสำหรับการใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง มีการออกแบบกะทัดรัดและทนการกัดกร่อน พร้อมสเปคที่ระบุอัตราการไหลสูงและแรงดันใช้งานสูงสุด

## Features

- Connection Port Thread: G 3/8
- Actuation Type: Solenoid/Spring
- Manufacturer Series: Viking Xtreme
- Number of Ports: 5/2
- Body Material: Anodised Aluminium
- Maximum Flow Rate: 720 L/min
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Thread Size: 3/8in
- Maximum Operating Pressure: 12 bar
- Thread Standard: G
- ออกแบบกะทัดรัด, ทนการกัดกร่อน และเวลาเปลี่ยนทิศทางการไหล (ระบุในคำอธิบาย)

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connection Port Thread	G 3/8
Actuation Type	Solenoid/Spring
Manufacturer Series	Viking Xtreme




## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Ports	5/2
Body Material	Anodised Aluminium
Maximum Flow Rate	720L/min
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Thread Size	3/8in
Maximum Operating Pressure	12 bar
Thread Standard	G



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com