



Industrial Automation Products & Solutions



Norgren 5/2 Pneumatic Solenoid Valve - Pilot/Spring G 1/4 X42 Series

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : X422550L000

Overview

Norgren วาล์วนิวเมติก 5/2 (Model X422550L000, X42 Series) แบบ Pilot/Spring พร้อมโซลินอยด์ติดตั้ง (Solenoid fitted) สำหรับการควบคุมทิศทางการไหล

วาล์ว 5/2 จาก IMI Norgren ซีรี่ X42 เหมาะสำหรับการรักษาการไหลในกระบวนการอุตสาหกรรม มีการสั่งงานแบบ pilot/spring และมีโซลินอยด์ติดตั้งในตัว พร้อมสเปคแรงดันและอุณหภูมิที่ระบุไว้

Features

- Function: 5/2
- Connection Port Thread: G 1/4
- Actuation Type: Pilot/Spring
- Manufacturer Series: X42
- Mounting Style: Through Hole
- Solenoid Fitted: Yes
- Number of Ports: 5
- Number of Positions: 2
- Body Material: Die Cast Aluminium Alloy
- Maximum Flow Rate: 965 L/min
- Minimum Operating Pressure: 2 bar
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Minimum Operating Temperature: +5°C
- Maximum Operating Temperature: +50°C
- Thread Size: 1/4 in
- Thread Standard: G

Applications

- การควบคุมทิศทางและการไหลในระบบนิวเมติกของกระบวนการอุตสาหกรรม



- ระบบที่ต้องการวาล์ว 5 พอร์ต 2 ตำแหน่งสำหรับการสลับทิศทางการไหล

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	5/2
Connection Port Thread	G 1/4
Actuation Type	Pilot/Spring
Manufacturer Series	X42
Mounting Style	Through Hole
Solenoid Fitted	Yes
Number of Ports	5
Body Material	Die Cast Aluminium Alloy
Maximum Flow Rate	965L/min
Minimum Operating Pressure	2bar
Maximum Operating Pressure	10 bar
Number of Positions	2
Maximum Operating Temperature	+50°C
Minimum Operating Temperature	+5°C
Thread Size	1/4in
Thread Standard	G



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com