



Industrial Automation Products & Solutions



Festo 5/2 Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid/Pilot G 1/4 MFH Series 12 → 48V dc, 24 → 240V ac, 6211

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : MFH-5-1/4

Specifications

คุณสมบัติ	รายละเอียด
Function	5/2
Connection Port Thread	G 1/4
Actuation Type	Solenoid/Pilot
Manufacturer Series	MFH
Mounting Style	Manifold, Threaded
Solenoid Voltage	12 - 48V dc, 24 - 240V ac
Solenoid Fitted	No
Number of Ports	5
Body Material	Aluminium
Maximum Flow Rate	1000L/min
Solenoid Power Consumption	4.5W
Minimum Operating Pressure	2.2bar



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+40°C
Number of Positions	2
Minimum Operating Temperature	-5°C
Thread Size	1/4in
Maximum Operating Pressure	8 bar
Hazardous Area Certification	ATEX
Thread Standard	G



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com