



Industrial Automation Products & Solutions



Festo 2/2 Pneumatic Solenoid Valve - Pilot/Spring G 1/2 MS6 Series, 529817

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : MS6-DL-1/2

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	2/2
Connection Port Thread	G 1/2
Actuation Type	Pilot/Spring
Manufacturer Series	MS6
Mounting Style	Inline
Number of Ports	2
Body Material	Aluminium
Maximum Flow Rate	6400 (Relief Direction) L/min, 6450 (Main Flow Direction) L/min
Minimum Operating Pressure	4bar
Number of Positions	2
Hazardous Area Certification	ATEX
Thread Size	1/2in
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Pressure	18bar
Thread Standard	G



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com