



Industrial Automation Products & Solutions



Festo 3/2 Pneumatic Solenoid Valve - Electrical G 1/2 MS6 Series 24V dc, 542582

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : MS6-EE-1/2-10V24-S

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	3/2
Connection Port Thread	G 1/2
Actuation Type	Electrical
Manufacturer Series	MS6
Mounting Style	Bracket
Solenoid Voltage	24V dc
Number of Ports	3
Body Material	Aluminium
Maximum Flow Rate	7000L/min
Solenoid Power Consumption	2.5W
Minimum Operating Pressure	4bar
Maximum Operating Pressure	10bar
Maximum Operating Temperature	+50°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Thread Size	1/2in
Minimum Operating Temperature	-10°C
Number of Positions	2
Special Features	Lubricated Operation Possible
Thread Standard	G



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com