



## Industrial Automation Products & Solutions



### SMC Proportional Control Valve - Solenoid M5 x 0.8 PVQ10 Series 24V dc

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : PVQ13-5L-03-M5-A

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                                                                                                             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connection Port Thread        | M5 x 0.8                                                                                                               |
| Actuation Type                | Solenoid                                                                                                               |
| Manufacturer Series           | PVQ10                                                                                                                  |
| Mounting Style                | Base Mount                                                                                                             |
| Solenoid Voltage              | 24V dc                                                                                                                 |
| Number of Ports               | 2                                                                                                                      |
| Maximum Flow Rate             | 5L/min                                                                                                                 |
| Solenoid Power Consumption    | 2W                                                                                                                     |
| Minimum Operating Pressure    | 0MPa                                                                                                                   |
| Configuration                 | Normally Closed                                                                                                        |
| Thread Size                   | 0.8mm                                                                                                                  |
| Maximum Operating Temperature | +50°C                                                                                                                  |
| Minimum Operating Temperature | 0°C                                                                                                                    |
| Number of Positions           | 2                                                                                                                      |
| Maximum Operating Pressure    | 1 MPa                                                                                                                  |
| Special Features              | Direct Operated Poppet Construction, Hysteresis 10 % or Less, Repeatability 3 % or Less, Start-Up Current 50 % or Less |
| Thread Standard               | Metric                                                                                                                 |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



**LINE OA**  
@thsolution

### **Need a quotation or technical support?**

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. : 02-066-1996**

**LINE OA : @thsolution**

**Website : www.thsolution.com**