



Industrial Automation Products & Solutions



Festo 5/2 Pneumatic Solenoid Valve - Pilot G 1/2 MFH Series, 6420

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : MFH-5-1/2

Overview

Festo MFH-5-1/2 เป็นวาล์วโซลินอยด์แบบเดี่ยวในชุด MFH (Tiger Classic) สำหรับงานนิวเมติกแบบ 5/2 ใช้การขับเคลื่อนแบบ Pilot และมีพอร์ตเชื่อมต่อเกลียวแบบ G 1/2

จากสเปคสินค้าระบุชัดเจนว่าเป็นวาล์ว 5/2 สำหรับงานนิวเมติกที่รองรับการทำงานในช่วงแรงดัน 2–8 bar, อัตราการไหลสูงสุด 3700 L/min และตัวบดเป็นวัสดุ Die Cast Aluminium

ซึ่งสอดคล้องกับการใช้งานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการการควบคุมและการเชื่อมต่อบน manifold หรือผ่านการยึดแบบ Through Hole/DIN Rail

Features

- ฟังก์ชัน: 5/2
- พอร์ตเชื่อมต่อ: G 1/2 (Thread Standard G, Thread Size 1/2in)
- การขับเคลื่อน: Pilot
- ซีรีส์ผู้ผลิต: MFH
- รูปแบบการติดตั้ง: DIN Rail Manifold, Through Hole
- จำนวนพอร์ต: 5
- วัสดุตัวถัง: Die Cast Aluminium
- อัตราการไหลสูงสุด: 3700 L/min
- ช่วงแรงดันปฏิบัติการ: 2–8 bar
- จำนวนตำแหน่ง: 2
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -5°C ถึง +40°C

Applications

- การควบคุมระบบนิวเมติกที่ต้องการฟังก์ชัน 5/2
- การติดตั้งบน DIN Rail Manifold หรือในระบบที่ยึดด้วย Through Hole

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	5/2
Connection Port Thread	G 1/2
Actuation Type	Pilot
Manufacturer Series	MFH
Mounting Style	DIN Rail Manifold, Through Hole
Number of Ports	5
Body Material	Die Cast Aluminium
Maximum Flow Rate	3700L/min
Minimum Operating Pressure	2bar
Maximum Operating Pressure	8bar
Configuration	5/2
Thread Size	1/2in
Maximum Operating Temperature	+40°C
Minimum Operating Temperature	-5°C
Number of Positions	2
Thread Standard	G



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com