



Industrial Automation Products & Solutions



Festo 5/2 Solenoid Pilot Valve - Electrical M7 CPE Series 24V dc, 196927

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : CPE10-M1BH-5L-M7

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	5/2
Connection Port Thread	M7
Actuation Type	Electrical
Manufacturer Series	CPE
Mounting Style	Through Hole
Solenoid Voltage	24V dc
Solenoid Fitted	Yes
Number of Ports	5
Body Material	Aluminium
Maximum Flow Rate	350L/min
Solenoid Power Consumption	1.28W
Minimum Operating Pressure	3bar
Maximum Operating Temperature	+50°C
Thread Size	M3, M7
Configuration	2-Position, 5 Port
Maximum Operating Pressure	8bar
Minimum Operating Temperature	-5°C
Number of Positions	2



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Thread Standard	Metric
-----------------	--------



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com