



Industrial Automation Products & Solutions



SMC 5/2 Solenoid Pilot Valve - SY3000 Series

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : SY3160-5LOU-C4-Q

Overview

SMC 5/2 Solenoid Pilot Valve รุ่น SY3160-5LOU-C4-Q จากซีรีส์ SY3000 สำหรับของไหลเป็นอากาศ มีช่วงแรงดันการทำงานและช่วงอุณหภูมิที่ระบุ

วาล์วเป็นแบบ 5/2 body ported ติดตั้งโดยใช้พอร์ตตัวถัง (Body Ported) มีโซลินอยด์ติดตั้ง (Solenoid Fitted) วัสดุตัวถังเป็น Die Cast Zinc ค่าสำคัญเช่นอัตราการไหลสูงสุด 276 L/min, กำลังไฟโซลินอยด์ 0.35W, ช่วงแรงดันการทำงานและอุณหภูมิที่ชัดเจนช่วยกำหนดขอบเขตการใช้งาน

Features

- Function: 5/2
- Manufacturer Series: SY3000
- Mounting Style: Body Ported
- Solenoid Fitted: Yes
- Number of Ports: 5
- Body Material: Die Cast Zinc
- Maximum Flow Rate: 276 L/min
- Solenoid Power Consumption: 0.35 W
- Minimum Operating Pressure: 0.15 MPa
- Maximum Operating Pressure: 0.7 MPa
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Maximum Operating Temperature: +50°C
- Thread Size: 4 mm
- Thread Standard: Rc
- Number of Positions: 2
- Fluid: อากาศ (ตามคำอธิบาย)

Applications



- การใช้งานกับของไหลประเภทอากาศ (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	5/2
Manufacturer Series	SY3000
Mounting Style	Body Ported
Solenoid Fitted	Yes
Number of Ports	5
Body Material	Die Cast Zinc
Maximum Flow Rate	276L/min
Solenoid Power Consumption	0.35W
Minimum Operating Pressure	0.15MPa
Maximum Operating Temperature	+50°C
Thread Size	4mm
Configuration	5/2
Number of Positions	2
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Pressure	0.7 MPa
Thread Standard	Rc



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com