



Industrial Automation Products & Solutions



Norgren 5/2 Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid/Spring SXE Series 110V ac

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : SXE9573-A81-00/110VAC

Overview

Norgren SXE ซีรีส์ วาล์วโซลินอยด์แบบ 5/2 (Solenoid/Spring) พร้อมโซลินอยด์ 110V AC สำหรับควบคุมการไหลของอากาศในระบบนิวเมติก

การกำหนดค่า 5/2 และการกระทำแบบ Solenoid/Spring พร้อมช่องระบายแยกช่วยให้การควบคุมการเข้า-ออกของอากาศมีความแม่นยำ ตัวบดดีเป็น Die Cast Aluminium เหมาะกับงานที่ต้องการอัตราการไหลสูงตามสเปครองรับการไหลสูงสุด 1230 L/min และช่วงความดันการทำงานตั้งแต่ 1.8 bar ถึง 10 bar

Features

- Function: 5/2
- Actuation Type: Solenoid/Spring
- Solenoid Voltage: 110V ac
- Solenoid Fitted: Yes
- Number of Ports: 5/2
- Body Material: Die Cast Aluminium
- Maximum Flow Rate: 1230 L/min
- Minimum Operating Pressure: 1.8 bar
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Minimum Operating Temperature: -15°C
- Maximum Operating Temperature: +50°C
- Number of Positions: 2
- Manufacturer Series: SXE
- Configuration: 5/2

Applications

- การควบคุมทิศทางและการจ่ายอากาศในระบบนิวเมติก
- งานที่ไวต่อความดันซึ่งต้องการการควบคุมการเข้า-ออกของอากาศอย่างใกล้ชิด



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	5/2
Actuation Type	Solenoid/Spring
Manufacturer Series	SXE
Solenoid Voltage	110V ac
Solenoid Fitted	Yes
Number of Ports	5/2
Body Material	Die Cast Aluminium
Maximum Flow Rate	1230L/min
Minimum Operating Pressure	1.8bar
Maximum Operating Temperature	+50°C
Maximum Operating Pressure	10 bar
Number of Positions	2
Configuration	5/2
Minimum Operating Temperature	-15°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com