




Industrial Automation Products & Solutions



Festo 3/2 Closed, Monostable Solenoid Valve - Electrical G 1/2 MFH Series, 7960

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : MFH-3-1/2-S

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	3/2 Closed, Monostable
Connection Port Thread	G 1/2
Actuation Type	Electrical
Manufacturer Series	MFH
Mounting Style	Manifold
Solenoid Fitted	Yes
Number of Ports	2
Body Material	Aluminium
Maximum Flow Rate	3700L/min
Solenoid Power Consumption	4.5W
Minimum Operating Pressure	-0.95bar
Maximum Operating Pressure	10 bar
Minimum Operating Temperature	-10°C
Thread Size	1/2in
Maximum Operating Temperature	+60°C
Number of Positions	3
Thread Standard	G



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com