



Industrial Automation Products & Solutions



Festo 5/2 Bistable Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - Electrical G 1/2 JMFH Series, 10166

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : JMFH-5-1/2

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	5/2 Bistable
Connection Port Thread	G 1/2
Actuation Type	Electrical
Manufacturer Series	JMFH
Mounting Style	Through Hole
Solenoid Fitted	No
Number of Ports	5
Body Material	Aluminium
Maximum Flow Rate	4500L/min
Solenoid Power Consumption	4.5W
Minimum Operating Pressure	2bar
Thread Size	1/2in
Maximum Operating Pressure	8 bar
Minimum Operating Temperature	-5°C
Number of Positions	2
Configuration	5/2
Maximum Operating Temperature	+40°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Thread Standard

G



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com