



Industrial Automation Products & Solutions



Norgren 3/2 Soft start/Dump Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - Solenoid G 3/4 Excelon Plus Series 24V dc

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : P84F-6GT-PFN

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	3/2 Soft start/Dump
Connection Port Thread	G 3/4
Actuation Type	Solenoid
Manufacturer Series	Excelon Plus
Solenoid Voltage	24V dc
Solenoid Fitted	Yes
Body Material	Aluminium
Maximum Flow Rate	3000L/min
Solenoid Power Consumption	1.2W
Minimum Operating Pressure	3bar
Thread Size	3/8in
Maximum Operating Temperature	+65°C
Maximum Operating Pressure	10 bar
Configuration	3/2
Minimum Operating Temperature	-20°C



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Thread Standard	G
-----------------	---



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com