



## Industrial Automation Products & Solutions



### Norgren 5/2 Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid/Solenoid G 1/4 V61 Series

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : V61B511A-A313J

## Overview

โซลินอยด์วาล์วนิวเมติก IMI Norgren ซีรีส์ V61 แบบ 5/2 ขนาดกะทัดรัด ให้การควบคุมการไหลของอากาศที่มีกำลังสูง เหมาะสำหรับงานควบคุมนิวเมติกแบบ inline

วาล์วรุ่นนี้เป็นวาล์วฟังก์ชัน 5/2 ที่ติดตั้งโซลินอยด์ทั้งสองด้าน (Solenoid/Solenoid) ตัวเรือนอลูมิเนียม มีการเชื่อมต่อมาตรฐานเกลียว G 1/4 และสามารถรองรับการไหลสูงสุดที่ระบุไว้ จึงเหมาะกับระบบนิวเมติกที่ต้องการการสลับทิศทางอากาศอย่างรวดเร็วและความสามารถในการไหลสูงภายในช่วงแรงดันที่กำหนด

## Features

- ฟังก์ชัน: 5/2
- การขับเคลื่อน: Solenoid/Solenoid (โซลินอยด์ติดตั้ง)
- การเชื่อมต่อพอร์ต: G 1/4 (Thread Standard: G, Thread Size: 1/4in)
- จำนวนพอร์ต: 5
- วัสดุตัวเรือน: Aluminium
- อัตราการไหลสูงสุด: 1300 L/min
- ช่วงความดันการทำงาน: 1.5 bar (ขั้นต่ำ) ถึง 10 bar (สูงสุด)
- รูปแบบการติดตั้ง: Inline
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -10°C ถึง +50°C
- Manufacturer Series / Configuration: V61 / 5/2

## Applications

- การควบคุมการไหลของอากาศในระบบนิวเมติก
- การสลับทิศทางลมสำหรับแอกชูเอเตอร์หรือกระบอกลม (ภายในขอบเขตสเปกที่ระบุ)

## Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|-----------|------------|
|-----------|------------|



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Function                      | 5/2               |
| Connection Port Thread        | G 1/4             |
| Actuation Type                | Solenoid/Solenoid |
| Manufacturer Series           | V61               |
| Mounting Style                | Inline            |
| Solenoid Fitted               | Yes               |
| Number of Ports               | 5                 |
| Body Material                 | Aluminium         |
| Maximum Flow Rate             | 1300L/min         |
| Minimum Operating Pressure    | 1.5bar            |
| Maximum Operating Pressure    | 10 bar            |
| Configuration                 | 5/2               |
| Thread Size                   | 1/4in             |
| Minimum Operating Temperature | -10°C             |
| Maximum Operating Temperature | +50°C             |
| Thread Standard               | G                 |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com