




Industrial Automation Products & Solutions



Norgren 2/2 Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid/Spring G 1/4 V05 Series 24V dc

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : V05B286N-B433A

Overview

วาล์วโซลินอยด์แบบ 2/2 ของ IMI Norgren รุ่น V05B286N-B433A ซีรีส์ V05 ใช้งานเพื่อเปลี่ยนทิศทางหรือหยุดการไหลของอากาศอัด โดยเป็นแบบ Solenoid/Spring พร้อมโซลินอยด์ไฟ 24V dc.

Features

- Function: 2/2
- Actuation Type: Solenoid/Spring
- Solenoid Voltage: 24V dc
- Solenoid Fitted: Yes
- Connection Port Thread: G 1/4 (Thread Standard: G)
- Mounting Style: Inline, Manifold
- Body Material: Brass
- Maximum Flow Rate: 260L/min
- Number of Ports: 2/2
- Operating Pressure: 0 bar (minimum) ถึง 13 bar (maximum)
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +50°C
- Thread Size: 1/4in

Applications

- การควบคุมการไหลของอากาศอัดในระบบนิวเมติก
- การติดตั้งแบบอินไลน์หรือบนมานิโฟลด์ตามการระบุของ Mounting Style

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	2/2



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Connection Port Thread	G 1/4
Actuation Type	Solenoid/Spring
Manufacturer Series	V05
Mounting Style	Inline, Manifold
Solenoid Voltage	24V dc
Solenoid Fitted	Yes
Number of Ports	2/2
Body Material	Brass
Maximum Flow Rate	260L/min
Minimum Operating Pressure	0bar
Maximum Operating Pressure	13 bar
Thread Size	1/4in
Maximum Operating Temperature	+50°C
Minimum Operating Temperature	-20°C
Thread Standard	G



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com