



Industrial Automation Products & Solutions



SMC 5/3 Pneumatic Solenoid Valve - Pilot/Pilot SY3000 Series 24V dc

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : SY3320-5LOU-C6-Q

Overview

SY3000 series 5 port solenoid valves ทำหน้าที่เป็นอินเทอร์เฟซระหว่าง electronic controllers และ pneumatic systems

วาล์วซีรีส์ SY3000 เป็นวาล์ว 5/3 แบบ Pilot/Pilot ที่มาพร้อมโซลินอยด์ในตัว เหมาะสำหรับเชื่อมต่อสัญญาณจากตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ไปยังระบบนิวเมติก โดยมีฟารามิเตอร์การทำงานที่ระบุชัดเจนด้านแรงดัน อุณหภูมิ และอัตราการไหล

Features

- Function: 5/3
- Actuation Type: Pilot/Pilot
- Manufacturer Series: SY3000
- Mounting Style: Stand-Alone
- Solenoid Voltage: 24V dc
- Solenoid Fitted: Yes
- Number of Ports: 5/3
- Body Material: Die Cast Zinc
- Maximum Flow Rate: 216NL/min
- Solenoid Power Consumption: 0.4W
- Minimum Operating Pressure: 0.2MPa
- Maximum Operating Pressure: 0.7 MPa
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Maximum Operating Temperature: +50°C
- Thread Standard: Rc

Applications

- เชื่อมต่อและควบคุมระบบนิวเมติกจากตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	5/3
Actuation Type	Pilot/Pilot
Manufacturer Series	SY3000
Mounting Style	Stand-Alone
Solenoid Voltage	24V dc
Solenoid Fitted	Yes
Number of Ports	5/3
Body Material	Die Cast Zinc
Maximum Flow Rate	216NL/min
Solenoid Power Consumption	0.4W
Minimum Operating Pressure	0.2MPa
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+50°C
Maximum Operating Pressure	0.7 MPa
Thread Standard	Rc



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com