




Industrial Automation Products & Solutions



EMERSON – AVENTICS 3/2 Pneumatic Solenoid Valve - Pilot/Spring 579 Series 24V dc

ผู้ผลิต : EMERSON – AVENTICS

รหัสสินค้า : 5792600220

Overview

วาล์วนิวเมติก 3/2 แบบ Pilot/Spring จาก EMERSON – AVENTICS ซีรีส์ 579 มีโซลินอยด์ 24V dc และระบบวาล์วแบบต่อประกบ (snap together) ให้การไหลสูงสุด 850 L/min

ออกแบบมาเพื่อประกอบเป็นระบบวาล์วขนาดตามต้องการด้วยระบบ dove tail (snap together) เหมาะกับงานที่ต้องการการติดตั้งรวดเร็วและการปรับขนาดระบบนิวเมติก โดยมีขอบเขตการทำงานชัดเจนจากสเปคแรงดันและอุณหภูมิที่ระบุ

Features

- ฟังก์ชัน 3/2
- การกระตุ้นแบบ Pilot/Spring
- Manufacturer Series: 579
- โซลินอยด์ 24V dc (Solenoid Fitted: Yes)
- กำลังไฟโซลินอยด์ 1.7W
- ระบบ dove tail / snap together สำหรับการประกอบโมดูล
- วัสดุตัวถัง: Polyamide
- การไหลสูงสุด 850 L/min
- ช่วงความดันการทำงาน 2 – 8 bar
- ช่วงอุณหภูมิ -15°C ถึง +50°C

Applications

- การประกอบระบบวาล์วนิวเมติกแบบโมดูลที่ต้องปรับขนาดได้
- วงจรควบคุมนิวเมติกที่ต้องการฟังก์ชัน 3/2

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	3/2
Actuation Type	Pilot/Spring
Manufacturer Series	579
Solenoid Voltage	24V dc
Solenoid Fitted	Yes
Number of Ports	3/2
Body Material	Polyamide
Maximum Flow Rate	850L/min
Solenoid Power Consumption	1.7W
Minimum Operating Pressure	2bar
Maximum Operating Pressure	8 bar
Maximum Operating Temperature	+50°C
Minimum Operating Temperature	-15°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com