



Industrial Automation Products & Solutions



EMERSON – ASCO 3/2, 5/2 Pneumatic Solenoid Valve - Pilot/Spring G 1/4 551 Series 230V ac

ผู้ผลิต : EMERSON – ASCO

รหัสสินค้า : SCG551A001MS 230V CA

Overview

EMERSON – ASCO 551 Series วาล์วโซลินอยด์แบบ 3/2 หรือ 5/2 (รุ่น SCG551A001MS 230V CA) ตัวเรือนอะลูมิเนียม มีการเชื่อมต่อแบบ G 1/4 และรองรับการยึดตาม NAMUR

วาล์วรุ่นนี้เป็นแบบ assisted control (Pilot/Spring) พร้อมโซลินอยด์ติดตั้ง (Solenoid Fitted) ใช้ไฟเลี้ยง 230V ac ให้การควบคุมที่แม่นยำ ตามสเปกการไหลสูงสุด 10 L/min และพลังงานโซลินอยด์ที่ระบุเป็น 3.5 VA (Hold) และ 6 VA (Inrush) พร้อมช่วงแรงดันใช้งาน 2–10 bar และช่วงอุณหภูมิ -25°C ถึง +60°C

Features

- Function: 3/2, 5/2
- Connection Port Thread: G 1/4
- Actuation Type: Pilot/Spring (assisted control)
- Manufacturer Series: 551
- Mounting Style: NAMUR
- Solenoid Voltage: 230V ac
- Solenoid Fitted: Yes
- Body Material: Aluminium
- Maximum Flow Rate: 10 L/min
- Solenoid Power Consumption: 3.5 VA (Hold), 6 VA (Inrush)
- Minimum Operating Pressure: 2 bar
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Thread Standard: G
- Thread Size: 1/4in

Applications



- ระบบนิวเมติกที่ต้องการวาล์ว 3/2 หรือ 5/2 พร้อมการยึดแบบ NAMUR
- งานที่ต้องการโซลินอยด์ในตัวและการควบคุมแบบ pilot/spring

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	3/2, 5/2
Connection Port Thread	G 1/4
Actuation Type	Pilot/Spring
Manufacturer Series	551
Mounting Style	NAMUR
Solenoid Voltage	230V ac
Solenoid Fitted	Yes
Body Material	Aluminium
Maximum Flow Rate	10L/min
Solenoid Power Consumption	3.5 (Hold) VA, 6 (Inrush) VA
Minimum Operating Pressure	2bar
Thread Size	1/4in
Maximum Operating Pressure	10bar
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Thread Standard	G



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com