




Industrial Automation Products & Solutions



SMC 5/3 Pneumatic Solenoid Valve - Pilot/Pilot SY3000 Series 24V dc

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : SY3460-5LOU-C6-Q

Overview

SMC SY3460-5LOU-C6-Q ซีรีส์ SY3000 วาล์วโซลินอยด์แบบ 5/3 (Pilot/Pilot) ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งแบบ DIN Rail มาพร้อมชุดแผ่นซีล มีโซลินอยด์ 24V dc

จากคำอธิบายและสเปค ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบเน้นความกะทัดรัดและความยืดหยุ่นในการขยายระบบ (modular) ตัวเรือนเป็น Die Cast Zinc และมีชุดซีลครบชุด ทำให้เหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่จำกัดและการบำรุงรักษาที่ต้องการการเปลี่ยนหรือขยายโมดูลง่าย

Features

- ฟังก์ชัน 5/3 (Pilot/Pilot)
- ติดตั้งแบบ DIN Rail
- โซลินอยด์ 24V dc (มีโซลินอยด์ติดตั้งมาแล้ว)
- ตัวถัง Die Cast Zinc
- มาพร้อมแผ่นซีลครบชุด
- อัตราการไหลสูงสุด 196 NL/min
- การใช้พลังงานของโซลินอยด์ 0.4W
- ช่วงแรงดันการทำงาน 0.2 MPa ถึง 0.7 MPa
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน -10°C ถึง +50°C
- มาตรฐานเกลียว: Rc

Applications

- การควบคุมทิศทางในระบบนิวเมติกที่ต้องการฟังก์ชัน 5/3
- แพลตฟอร์มควบคุมที่ใช้การติดตั้งแบบ DIN Rail
- การติดตั้งที่ต้องการโมดูลาร์และการขยายระบบได้ง่าย

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	5/3
Actuation Type	Pilot/Pilot
Manufacturer Series	SY3000
Mounting Style	DIN Rail
Solenoid Voltage	24V dc
Solenoid Fitted	Yes
Number of Ports	5/3
Body Material	Die Cast Zinc
Maximum Flow Rate	196NL/min
Solenoid Power Consumption	0.4W
Minimum Operating Pressure	0.2MPa
Maximum Operating Pressure	0.7 MPa
Maximum Operating Temperature	+50°C
Minimum Operating Temperature	-10°C
Thread Standard	Rc



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com