




Industrial Automation Products & Solutions



Norgren 3/2 Pneumatic Solenoid Valve - Pilot/Pilot G 1/8 V60 Series

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : V60A4DDA-XA020

Overview

Norgren V60 ซีรีส์ วาล์วโซลินอยด์ 3/2 (รุ่น V60A4DDA-XA020) ตัวเรือนอะลูมิเนียม มีการเชื่อมต่อแบบ G 1/8 เหมาะสำหรับจัดการการไหลของของเหลวหรือก๊าซในสภาพแวดล้อมที่ชื้น

วาล์ว 3/2 แบบ Pilot/Pilot ของ IMI Norgren เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการการควบคุมทิศทางแบบเรียบง่าย ตัวเรือนอะลูมิเนียมช่วยให้ทนต่อการกัดกร่อนและใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ชื้น ตามสเปกตรัมรับแรงดันสูงสุดได้ตามที่ระบุ

Features

- ฟังก์ชัน 3/2
- การกระตุ้นแบบ Pilot/Pilot
- การเชื่อมต่อด้วยเกลียว G 1/8 (Thread size 1/8in)
- ตัวบอดี้ทำจาก Aluminium
- จำนวนพอร์ต 3 พอร์ต
- การกำหนดค่า 2-Position, 3 Port

Applications

- การควบคุมการไหลของของเหลวหรือก๊าซ
- งานที่ต้องการการระบายหรือการเปลี่ยนทางเดินของสื่ออย่างเรียบง่าย
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	3/2
Connection Port Thread	G 1/8



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Actuation Type	Pilot/Pilot
Manufacturer Series	V60
Number of Ports	3
Body Material	Aluminium
Maximum Flow Rate	750L/min
Minimum Operating Pressure	-0.9bar
Number of Positions	2
Maximum Operating Pressure	10 bar
Configuration	2-Position, 3 Port
Minimum Operating Temperature	-10°C
Thread Size	1/8in
Maximum Operating Temperature	+50°C
Thread Standard	G



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com