



Industrial Automation Products & Solutions



SMC 5/2 Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid/Pilot SY5000 Series 24V dc

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : SY5140-5FU-Q

Overview

SMC SY5000 series 5/2 solenoid valve (รุ่น SY5140-5FU-Q) ใช้ไฟเลี้ยง 24V dc มีพอร์ตขนาด 1/4in G เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อในงานนิวเมติกทั่วไปและการติดตั้งบนมานิโฟลด์

วาล์วชนิด 5/2 แบบ Solenoid/Pilot จากซีรีส์ SY5000 เหมาะกับงานนิวเมติกทั่วไปที่ต้องการพอร์ตขนาดมาตรฐาน (1/4in G) และการติดตั้งแบบมานิโฟลด์ ตัวบอดีเป็น Die Cast Aluminium ให้ความแข็งแรงและรองรับอัตราการไหลสูงสุดตามสเปค

Features

- ฟังก์ชัน 5/2
- การกระตุ้นแบบ Solenoid/Pilot
- ไฟฟ้า 24V dc
- พอร์ตเชื่อมต่อ 1/4in G
- ติดตั้งแบบ Manifold
- ตัวบอดีทำจาก Die Cast Aluminium

Applications

- งานนิวเมติกทั่วไป
- การควบคุมทิศทางลม/ก๊าซในระบบอัตโนมัติ
- การติดตั้งบนมานิโฟลด์ในระบบกระจายลม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	5/2
Actuation Type	Solenoid/Pilot



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Manufacturer Series	SY5000
Mounting Style	Manifold
Solenoid Voltage	24V dc
Solenoid Fitted	Yes
Number of Ports	5/2
Body Material	Die Cast Aluminium
Maximum Flow Rate	687NL/min
Solenoid Power Consumption	0.4W
Minimum Operating Pressure	0.15MPa
Maximum Operating Temperature	+50°C
Maximum Operating Pressure	0.7 MPa
Minimum Operating Temperature	-10°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com