



Industrial Automation Products & Solutions



SMC 5/3 Pneumatic Solenoid Valve - Pilot/Pilot G 1/8 SY5000 Series 24V dc

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : SY5320-5YO-01F-Q

Overview

วาล์วโซลินอยด์แบบ 5/3 ซีรีส์ SY5000 (Pilot/Pilot) เป็นอินเทอร์เฟซระหว่างตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และระบบนิวแมติก เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบอัตโนมัติ

Features

- Function: 5/3
- Actuation Type: Pilot/Pilot
- Connection Port Thread: G 1/8 (Thread Size: 1/8in, Thread Standard: G)
- Manufacturer Series: SY5000
- Mounting Style: Stand-Alone
- Solenoid Voltage: 24V dc (Solenoid Fitted: Yes)
- Number of Ports: 5/3
- Body Material: Die Cast Aluminium
- Maximum Flow Rate: 431.9NL/min
- Solenoid Power Consumption: 0.35W
- Operating Pressure: min 0.2MPa, max 0.7 MPa
- Operating Temperature: min -10°C, max +50°C

Applications

- การเชื่อมต่อระหว่างตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และระบบนิวแมติก
- การใช้งานในระบบอัตโนมัติที่ต้องการวาล์ว 5/3

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	5/3



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Connection Port Thread	G 1/8
Actuation Type	Pilot/Pilot
Manufacturer Series	SY5000
Mounting Style	Stand-Alone
Solenoid Voltage	24V dc
Solenoid Fitted	Yes
Number of Ports	5/3
Body Material	Die Cast Aluminium
Maximum Flow Rate	431.9NL/min
Solenoid Power Consumption	0.35W
Minimum Operating Pressure	0.2MPa
Maximum Operating Pressure	0.7 MPa
Minimum Operating Temperature	-10°C
Thread Size	1/8in
Maximum Operating Temperature	+50°C
Thread Standard	G



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com