



Industrial Automation Products & Solutions



SMC 5/3 Pneumatic Solenoid Valve - Pilot/Pilot G 1/8 SYA5000 Series

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : SYA5320-01F

Overview

วาล์วโซลินอยด์นิวเมติกแบบ 5/3 ของ SMC (รุ่น SYA5320-01F) เป็นวาล์วปฏิบัติการด้วยลมแบบ Pilot/Pilot ที่มีตัวเลือกการติดตั้งทั้งแบบติดตั้งที่ฐานหรือแบบติดตั้งที่ตัวบอดี และสามารถใส่ manifolds เดียวกับซีรีส์ SY เพื่อลดความซับซ้อนในการจัดกลุ่มวาล์วและการขยายระบบ

ข้อมูลระบุชัดเจนว่าวาล์วเป็นแบบ 5/3 Pilot/Pilot ที่ใช้เกลียวมาตรฐาน G (G 1/8) เหมาะกับการจัดกลุ่มบน manifold ร่วมกับ SY series ที่ดัดแปลงแรงดันการทำงานตั้งแต่ 0.2 ถึง 0.7 MPa และอัตราการไหลสูงสุดประมาณ 431 NL/min อุณหภูมิใช้งานสูงสุด +60°C ควรตรวจสอบความเข้ากันของ manifold และขนาดเกลียวเมื่อติดตั้งในระบบเดิม

Features

- ฟังก์ชัน: 5/3
- การขับเคลื่อน: Pilot/Pilot
- เกลียวพอร์ต: G 1/8 (1/8in)
- สามารถติดตั้งแบบติดตั้งที่ฐานหรือแบบติดตั้งที่ตัวบอดี (body mounted variants)
- ใช้ร่วมกับ manifolds ของ SY series ได้
- Mounting Style: Stand-Alone
- จำนวนพอร์ต: 5/3
- Maximum Flow Rate: 431 NL/min
- Minimum Operating Pressure: 0.2 MPa
- Maximum Operating Pressure: 0.7 MPa
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Thread Standard: G

Applications

- การควบคุมทิศทางและการจัดการวงจรลมในระบบนิวเมติกที่ต้องการวาล์ว 5/3
- การจัดกลุ่มวาล์วบน manifold เพื่อการขยายระบบ



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	5/3
Connection Port Thread	G 1/8
Actuation Type	Pilot/Pilot
Manufacturer Series	SYA5000
Mounting Style	Stand-Alone
Number of Ports	5/3
Maximum Flow Rate	431NL/min
Minimum Operating Pressure	0.2MPa
Thread Size	1/8in
Maximum Operating Pressure	0.7 MPa
Maximum Operating Temperature	+60°C
Thread Standard	G



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com