



Industrial Automation Products & Solutions

EMERSON – AVENTICS 5/3 Pneumatic Solenoid Valve - Pilot/Pilot G 1/8 TC08 Series 24V dc

ผู้ผลิต : EMERSON – AVENTICS

รหัสสินค้า : 0820061011

Overview

EMERSON – AVENTICS 5/3 Pneumatic Solenoid Valve รุ่น TC08 (Model 0820061011) เป็นวาล์วนิวเมติกขนาดตัวเรือนกว้าง 17mm ออกแบบเพื่ออัตราการไหลสูง สำหรับฟังก์ชัน 5/3 และติดตั้งแบบ manifold พร้อมโซลินอยด์ 24V dc

Features

- ฟังก์ชัน: 5/3
- การกระทำ: Pilot/Pilot
- พอร์ตเชื่อมต่อ: G 1/8 (1/8in, Thread Standard G)
- การติดตั้ง: Manifold
- โซลินอยด์: ติดตั้ง (Solenoid Fitted) 24V dc
- วัสดุตัวเรือน: Fibreglass Reinforced PA
- อัตราการไหลสูงสุด (สำหรับ 5/3 ตามข้อมูล): 700 L/min
- การกินไฟโซลินอยด์: 2W
- ช่วงแรงดันใช้งาน: ขั้นต่ำ 3 bar, สูงสุด 10 bar
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -10°C ถึง +50°C

Applications

- ระบบนิวเมติกที่ต้องการอัตราการไหลสูง
- การติดตั้งบน manifold สำหรับการกระจายลมและการควบคุมกระบอกลม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	5/3



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Connection Port Thread	G 1/8
Actuation Type	Pilot/Pilot
Manufacturer Series	TC08
Mounting Style	Manifold
Solenoid Voltage	24V dc
Solenoid Fitted	Yes
Number of Ports	5/3
Body Material	Fibreglass Reinforced PA
Maximum Flow Rate	700L/min
Solenoid Power Consumption	2W
Minimum Operating Pressure	3bar
Maximum Operating Temperature	+50°C
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Pressure	10 bar
Thread Size	1/8in
Thread Standard	G



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com