



Industrial Automation Products & Solutions



SMC 5/2 Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid/Pilot SY5000 Series 230V ac

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : SY5120-4DZ-C6F-Q

Overview

วาล์วโซลินอยด์ SMC รุ่น SY5120-4DZ-C6F-Q (ซีรีส์ SY5000) แบบ 5/2 พอร์ต ขับแบบ Solenoid/Pilot พร้อมพอร์ตเกลียวมาตรฐาน G ขนาด 6mm

รุ่นนี้ออกแบบสำหรับการสลับตำแหน่งสองตำแหน่งในระบบนิวเมติก โดยมีการระบุแรงดันไฟสลับในคำอธิบายเป็น 220VAC ขณะที่สเปคระบุ Solenoid Voltage เป็น 230V ac ระบุว่ามีติดตั้งโซลินอยด์และให้ความสามารถในการไหลสูง (500.5 NL/min) เหมาะกับงานที่ต้องการการสลับตำแหน่งอย่างชัดเจนและการเชื่อมต่อพอร์ตขนาดมาตรฐาน

Features

- Function: 5/2
- Actuation Type: Solenoid/Pilot
- Solenoid Fitted: Yes
- Solenoid Voltage: ระบุ 230V ac (คำอธิบายกล่าวถึง 220VAC)
- Mounting Style: Stand-Alone
- Number of Ports: 5/2
- Body Material: Die Cast Aluminium
- Maximum Flow Rate: 500.5 NL/min
- Solenoid Power Consumption: 1.6 VA
- Operating Pressure: Minimum 0.15 MPa, Maximum 0.7 MPa
- Operating Temperature: -10°C ถึง +50°C
- Thread Standard: G (เชื่อมต่อพอร์ตขนาด 6mm G)

Applications

- การสลับตำแหน่งในระบบนิวเมติกที่ต้องการ 5/2 พอร์ต
- การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พอร์ต G มาตรฐาน

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	5/2
Actuation Type	Solenoid/Pilot
Manufacturer Series	SY5000
Mounting Style	Stand-Alone
Solenoid Voltage	230V ac
Solenoid Fitted	Yes
Number of Ports	5/2
Body Material	Die Cast Aluminium
Maximum Flow Rate	500.5NL/min
Solenoid Power Consumption	1.6VA
Minimum Operating Pressure	0.15MPa
Maximum Operating Temperature	+50°C
Maximum Operating Pressure	0.7 MPa
Minimum Operating Temperature	-10°C
Thread Standard	G



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com