



Industrial Automation Products & Solutions



SMC 3/2 Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid/Solenoid G 1/8 VT307 Series 12V dc

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : VT307-6DZ1-01F-Q

Overview

SMC VT307 ซีรีส์ (รุ่น VT307-6DZ1-01F-Q) วาล์วโซลินอยด์แบบไดเรกต์แอคติ้ง ฟังก์ชัน 3/2 ที่ออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงานเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน และมีตัวเลือกสำหรับงานสุญญากาศและแบบประหยัดพลังงาน

VT307 ให้ความยืดหยุ่นในการเลือกใช้งาน (รวมถึงการรองรับงานสุญญากาศ) และลดการใช้พลังงาน โดยสเปคแสดงแรงดันไฟ 12V dc และการติดตั้งแบบ Manifold เหมาะกับระบบที่ต้องการความประหยัดและการต่อรวมบนมานิโฟลด์

Features

- Function: 3/2
- Connection Port Thread: G 1/8
- Actuation Type: Solenoid/Solenoid
- Manufacturer Series: VT307
- Mounting Style: Manifold
- Solenoid Voltage: 12V dc
- Solenoid Fitted: Yes
- Number of Ports: 3/2
- Body Material: Die Cast Aluminium
- Solenoid Power Consumption: 4 W, 4.2W
- Minimum Operating Pressure: 0MPa
- Maximum Operating Pressure: 0.7 MPa
- Thread Size: 1/8in
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Maximum Operating Temperature: +50°C
- Thread Standard: G

Applications



- ระบบที่ต้องการวาล์วขนาดกะทัดรัดติดตั้งบนมานิโฟลด์
- การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับงานสุญญากาศ (ตามตัวเลือกที่ระบุ)
- งานที่ต้องการประหยัดพลังงานในการขับโซลินอยด์

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	3/2
Connection Port Thread	G 1/8
Actuation Type	Solenoid/Solenoid
Manufacturer Series	VT307
Mounting Style	Manifold
Solenoid Voltage	12V dc
Solenoid Fitted	Yes
Number of Ports	3/2
Body Material	Die Cast Aluminium
Solenoid Power Consumption	4 W, 4.2W
Minimum Operating Pressure	0MPa
Thread Size	1/8in
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+50°C
Maximum Operating Pressure	0.7 MPa
Thread Standard	G



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com