



Industrial Automation Products & Solutions



SMC 5/2 Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid/Solenoid SV2000 Series 24V dc

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : SV2200R-5FU-C-C6

Overview

SMC SV2200R-5FU-C-C6 เป็นวาล์วโซลินอยด์นิวเมติกแบบ 5/2 (Solenoid/Solenoid) ซีรีส์ SV2000 ติดตั้งแบบ manifold ใช้โซลินอยด์ 24V dc และเชื่อมต่อภายในด้วย multi-pin connectors แทน conventional lead wires

การออกแบบที่ใช้ multi-pin connectors ภายในบล็อก manifold ช่วยลดความซับซ้อนของการเดินสายและเพิ่มความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่อ ทำให้เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการการติดตั้งและบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

Features

- Function: 5/2
- Actuation Type: Solenoid/Solenoid
- Manufacturer Series: SV2000
- Mounting Style: Manifold
- Solenoid Voltage: 24V dc
- Number of Ports: 5
- Solenoid Power Consumption: 0.6W
- Minimum Operating Pressure: 0.15MPa
- Maximum Operating Pressure: 0.7 Mpa
- Number of Positions: 2
- Minimum Operating Temperature: -10°C

Applications

- ควบคุมทิศทางในระบบนิวเมติก (5/2 pneumatic control)
- การติดตั้งบน manifold blocks ในระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการการเชื่อมต่อรวม

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	5/2
Actuation Type	Solenoid/Solenoid
Manufacturer Series	SV2000
Mounting Style	Manifold
Solenoid Voltage	24V dc
Number of Ports	5
Solenoid Power Consumption	0.6W
Minimum Operating Pressure	0.15MPa
Number of Positions	2
Maximum Operating Pressure	0.7 Mpa
Minimum Operating Temperature	-10°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com