



Industrial Automation Products & Solutions



Amphenol Industrial Cable Mount XLR Connector, Female, 133 V ac, 5 Way, Tin Plating

ผู้ผลิต : Amphenol Industrial

รหัสสินค้า : AC5FJ

Overview

Amphenol Industrial XLR แบบติดสาย (Female) 5 พิน, การบัดกรี, ชุบทิน, ระบุแรงดัน 133 V ac และกระแส 7.5A

คอนเนคเตอร์นี้มีคุณสมบัติ solder bucket และการสัมผัสแบบ leading first mate last break ช่วยให้การบัดกรีและการประกอบทำได้แน่นและมีลำดับการเชื่อมต่อที่เพิ่มความน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องใช้สกูตว์วัสดุที่ระบุและช่วงอุณหภูมิที่กว้างออกมาสำหรับการใช้งานทั่วไปในสภาพแวดล้อมที่ไม่รุนแรง

Features

- จำนวนขั้ว: 5
- เพศ: Female (ช็อกเก็ต)
- ประเภทการติดตั้ง: Cable Mount
- แนวตัวเรือน: Straight
- การชุบผิวขั้ว: Tin
- วัสดุตัวเรือน: Zinc Alloy
- วิธีการต่อสาย: Solder (solder bucket)
- การสัมผัสแบบ Leading first mate last break
- กระแสไฟฟ้า: 7.5A
- แรงดันไฟฟ้า: 133 V ac
- วัสดุขั้ว: Phosphor Bronze
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -25°C ถึง +75°C

Applications

- การเชื่อมต่อสายเคเบิลที่ต้องการการบัดกรีและการสัมผัสตามลำดับ
- งานที่ต้องการคอนเนคเตอร์ XLR แบบติดสาย



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	5
Gender	Female
Mounting Type	Cable Mount
Body Orientation	Straight
Contact Plating	Tin
Housing Material	Zinc Alloy
Termination Method	Solder
Current Rating	7.5A
Voltage Rating	133 V ac
Contact Material	Phosphor Bronze
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+75°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com